

| Lp. | Podstawa   | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                            | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| 1   |            | <b>ROBOTY BUDOWLANE- podjazd+podesty+pomieszczenie schodolazu</b>                                                                                                            |                |              |               |
| 1   | KNR 2-01   | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym                                                                                                          | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1 | 0122-01    | 40                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 40.000       |               |
|     |            |                                                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>40.000</b> |
| 2   | KNR 4-01   | Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej                                                                                                            | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1 | 0349-01    | 0.600                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 0.600        |               |
|     |            |                                                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.600</b>  |
| 3   | KNR 2-01   | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg-<br>łość do 1 km | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1 | 0201-03    | [12+6.6+3.5*2+2.75]*1.0*1                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 28.350       |               |
|     |            |                                                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>28.350</b> |
| 4   | KNR 2-01   | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV)-wyrownanie wykopu                                | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1 | 0310-03    | [12+6.6+3.5*2+2.75]*0.10                                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 2.835        |               |
|     |            |                                                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.835</b>  |
| 5   | KNR 2-02   | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym                                                                                                                   | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1 | 1101-07    | [12+6.6+3.5*2+2.75]*0.4*0.15                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 1.701        |               |
|     |            |                                                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.701</b>  |
| 6   | KNR 2-02   | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1 | 1101-01    | 6.84*0.15                                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 1.026        |               |
|     |            |                                                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.026</b>  |
| 7   | KNR 2-02   | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy termozgrzewalnej                                                                                                            | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1 | 0604-02    | [12+6.6+3.5*2+2.75]*0.40                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 11.340       |               |
|     |            |                                                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.340</b> |
| 8   | KNR 2-02   | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-<br>ziome podposadzkowe-folia PE                                                               | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1 | 0607-01    | 11.34                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 11.340       |               |
|     |            |                                                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.340</b> |
| 9   | KNR-W 4-01 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ław fundamentowych                                                                                                           | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1 | 0201-02    | [12+6.6+3.5*2+2.75]*2*0.30                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 17.010       |               |
|     |            |                                                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>17.010</b> |
| 10  | KNR 2-02   | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastoso-<br>waniem pompy do betonu                                                                          | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1 | 0202-01    | [12+6.6+3.5*2+2.75]*0.30*0.30                                                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 2.552        |               |
|     |            |                                                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.552</b>  |
| 11  | KNR 2-02   | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-<br>kie                                                                                           | t              |              |               |
| d.1 | 0290-01    | 0.250                                                                                                                                                                        | t              | 0.250        |               |
|     |            |                                                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.250</b>  |
| 12  | KNR 4-01   | Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-<br>nych o śr. 8 mm strzemiona                                                                      | kg             |              |               |
| d.1 | 0202-07    | 65                                                                                                                                                                           | kg             | 65.000       |               |
|     |            |                                                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>65.000</b> |
| 13  | KNR 2-02   | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy termozgrzewalnej ław fun-<br>damentowych betonowych                                                                         | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1 | 0604-02    | 11.34                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 11.340       |               |
|     |            |                                                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.340</b> |
| 14  | KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej                                                                                                                      | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1 | 0101-06    | [12+6.6+3.5*2+2.75]*0.50*0.25                                                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 3.544        |               |
|     |            |                                                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.544</b>  |
| 15  | KNR 2-02   | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na<br>zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa                                   | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1 | 0603-05    | [12+6.6+3.5*2+2.75]*0.5*2                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 28.350       |               |
|     |            |                                                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>28.350</b> |
| 16  | KNR 2-02   | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na<br>zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - druga i następna warstwa                           | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1 | 0603-06    | 28.35                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 28.350       |               |
|     |            |                                                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>28.350</b> |
| 17  | KNR 2-02   | Izolacje cieplne z płyt styrodur gr 15cm pionowe na zaprawie                                                                                                                 | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1 | 0611-05    | 28.35                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 28.350       |               |
|     | analogia   |                                                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>28.350</b> |
| 18  | KNR 4-01   | Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-<br>towo-wapiennej                                                                                  | m              |              |               |
| d.1 | 0336-06    | 9+6+3.5+2.5                                                                                                                                                                  | m              | 21.000       |               |
|     |            |                                                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>21.000</b> |

| Lp. | Podstawa                            | Opis i wyliczenia                                                                                                                      | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|-----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| 19  | KNR-W 4-01<br>d.1 0201-06           | Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych                                                            | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                                     | 31                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 31.000       |               |
|     |                                     |                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>31.000</b> |
| 20  | KNR 2-02<br>d.1 0205-01             | Płyty żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu – podjazd +podesty                                                                   | m <sup>3</sup> |              |               |
|     |                                     | [9+5+2.5+1.5]*1.5*0.08                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 2.160        |               |
|     |                                     |                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.160</b>  |
| 21  | KNR 2-02<br>d.1 0290-01             | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie                                                          | t              |              |               |
|     |                                     | 0.370                                                                                                                                  | t              | 0.370        |               |
|     |                                     |                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.370</b>  |
| 22  | KNR 4-01<br>d.1 0202-07             | Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8 mm strzemiona                                     | kg             |              |               |
|     |                                     | 87                                                                                                                                     | kg             | 87.000       |               |
|     |                                     |                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>87.000</b> |
| 23  | kalkulacja<br>d.1 własna            | zamurowanie ,uszczelnienie i naprawa elewcji z cegły po montażu płyty podjazdu- R -0,20/mb                                             | m              |              |               |
|     |                                     | 23+17                                                                                                                                  | m              | 40.000       |               |
|     |                                     |                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>40.000</b> |
| 24  | KNR 2-02<br>d.1 1214-05<br>analogia | Poręcze dla osób niepełnosprawnych                                                                                                     | m              |              |               |
|     |                                     | [10+6.6+1]*2                                                                                                                           | m              | 35.200       |               |
|     |                                     |                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>35.200</b> |
| 25  | KNR 0-27<br>d.1 0160-02             | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)                 | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                                     | [2.45*2+2.5*2]*2.8                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 27.720       |               |
|     |                                     |                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>27.720</b> |
| 26  | KNR 2-02<br>d.1 0212-11             | - wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych                                                                                         | m <sup>3</sup> |              |               |
|     |                                     | [2.45*2+2.5*2]*0.25*0.25                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 0.619        |               |
|     |                                     |                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.619</b>  |
| 27  | KNR-W 4-01<br>d.1 0201-06           | Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych+wieńca                                                     | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                                     | [2.5*2+4.8*2]*0.30+2.5*4.8                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 16.380       |               |
|     |                                     |                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>16.380</b> |
| 28  | KNR 2-02<br>d.1 0216-01             | Żelbetowe płyty stropowe, grubości 8 cm płaskie lub na żebrach - z zastosowaniem pompy do betonu gr 12 cm                              | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                                     | 2.5*4                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 10.000       |               |
|     |                                     |                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.000</b> |
| 29  | KNR 2-02<br>d.1 0216-05             | Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu -krotność 3         | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                                     | 2.5*4                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 10.000       |               |
|     |                                     |                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.000</b> |
| 30  | KNR 2-02<br>d.1 0290-01             | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie                                                          | t              |              |               |
|     |                                     | 0.120                                                                                                                                  | t              | 0.120        |               |
|     |                                     |                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.120</b>  |
| 31  | KNR 4-01<br>d.1 0202-07             | Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8 mm strzemiona                                     | kg             |              |               |
|     |                                     | 48                                                                                                                                     | kg             | 48.000       |               |
|     |                                     |                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>48.000</b> |
| 32  | KNR 2-02<br>d.1 1101-02             | Podkłady betonowe na stropie nadbeton                                                                                                  | m <sup>3</sup> |              |               |
|     |                                     | 2.5*4*0.1                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 1.000        |               |
|     |                                     |                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 33  | KNR-W 2-02<br>d.1 0608-03           | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 25 cm R x2       | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                                     | 2.5*4                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 10.000       |               |
|     |                                     |                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.000</b> |
| 34  | KNR 2-02<br>d.1 1106-07             | - dopłata za zbrojenie siatką stalową                                                                                                  | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                                     | 2.5*4                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 10.000       |               |
|     |                                     |                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.000</b> |
| 35  | KNR-W 2-02<br>d.1 1101-02           | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie- na styropianie | m <sup>3</sup> |              |               |
|     |                                     | 2.5*4                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 10.000       |               |
|     |                                     |                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.000</b> |
| 36  | KNR 2-02<br>d.1 0506-02             | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej-kominów ,murów ogniowych                                      | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                                     | 2.5*2*0.3+4*2*0.3                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 3.900        |               |
|     |                                     |                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.900</b>  |
| 37  | KNR-W 2-02<br>d.1 0504-02           | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe                                                                                      | m <sup>2</sup> |              |               |

| Lp. | Podstawa    | Opis i wyliczenia                                                                 | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
|     |             | 2.5*4                                                                             | m <sup>2</sup> | 10.000       |               |
|     |             |                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.000</b> |
| 38  | KNR 2-02    | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej                       | m              |              |               |
| d.1 | 0508-04     | 2.5                                                                               | m              | 2.500        |               |
|     |             |                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.500</b>  |
| 39  | KNR 2-02    | Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej                          | m              |              |               |
| d.1 | 0510-03     | 4                                                                                 | m              | 4.000        |               |
|     |             |                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>  |
| 40  | KNR 2-02    | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - schodolazu           | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1 | 1101-07     | posadzka<br>3*0.6                                                                 | m <sup>3</sup> | 1.800        |               |
|     |             |                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.800</b>  |
| 41  | KNR 2-02    | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym                                            | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1 | 1101-01     | 3*0.15                                                                            | m <sup>3</sup> | 0.450        |               |
|     |             |                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.450</b>  |
| 42  | KNR 2-02    | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy termozgrzewalnej                 | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1 | 0604-02     | 3                                                                                 | m <sup>2</sup> | 3.000        |               |
|     |             |                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>  |
| 43  | KNR 2-02    | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm              | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1 | 1102-01     | zatarte na ostro gr 6 cm<br>3                                                     | m <sup>2</sup> | 3.000        |               |
|     |             |                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>  |
| 44  | KNR 2-02    | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub               | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1 | 1102-03     | potrącenie za zmianę grubości o 10 mm-krotność 4 cm<br>3                          | m <sup>2</sup> | 3.000        |               |
|     |             |                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>  |
| 45  | NNRNKB      | (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm            | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1 | 202 2805-03 | na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10<br>m2<br>3 | m <sup>2</sup> | 3.000        |               |
|     |             |                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>  |
| 46  | KNR 4-01    | Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów                           | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1 | 0201-09     | 1.2                                                                               | m <sup>2</sup> | 1.200        |               |
|     |             |                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.200</b>  |
| 47  | KNR 2-02    | Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym            | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1 | 0218-01     | podłożu - ręczne układanie betonu<br>1.2*0.8                                      | m <sup>3</sup> | 0.960        |               |
|     |             |                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.960</b>  |
| 48  | NNRNKB      | (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW             | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1 | 202 1025-04 | 1.5*1.5                                                                           | m <sup>2</sup> | 2.250        |               |
|     |             |                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.250</b>  |
| 49  | KNR-W 2-02  | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m                      | szt            |              |               |
| d.1 | 0135-02     | 1*2                                                                               | szt            | 2.000        |               |
|     |             |                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 50  | KNR-W 2-02  | Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu ma-       | szt.           |              |               |
| d.1 | 1025-02     | lowane dwukrotnie na budowie typu FD7<br>2                                        | szt.           | 2.000        |               |
|     |             |                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 51  | KNR-W 2-02  | Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe powierzchni ponad 1.5 m2         | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1 | 1027-03     | 2*2                                                                               | m <sup>2</sup> | 4.000        |               |
|     |             |                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>  |
| 52  | KNR 2-02    | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach         | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1 | 0803-03     | 2.45*2*2.8+2.5*2*2.8+3                                                            | m <sup>2</sup> | 30.720       |               |
|     |             |                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>30.720</b> |
| 53  | NNRNKB      | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI              | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1 | 202 1134-02 | GRUNT" - powierzchnie pionowe<br>2.45*2*2.8+2.5*2*2.8                             | m <sup>2</sup> | 27.720       |               |
|     |             |                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>27.720</b> |
| 54  | KNR 2-02    | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego           | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1 | 2009-02     | wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku<br>2.45*2*2.8+2.5*2*2.8         | m <sup>2</sup> | 27.720       |               |
|     |             |                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>27.720</b> |
| 55  | KNR 2-02    | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego           | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1 | 2009-07     | wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm<br>3               | m <sup>2</sup> | 3.000        |               |
|     |             |                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>  |

| Lp. | Podstawa                                          | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                        | J.m.           | Poszcz       | Razem          |
|-----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 56  | NNRNKB<br>d.1 202 1134-01                         | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome                                                                                       | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                                   | 3                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 3.000        |                |
|     |                                                   |                                                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>   |
| 57  | KNR 2-02<br>d.1 2009-04                           | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku                                                                | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                                   | 3                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 3.000        |                |
|     |                                                   |                                                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>   |
| 58  | KNR 2-02<br>d.1 2009-08                           | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm                                                   | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                                   | 3                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 3.000        |                |
|     |                                                   |                                                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>   |
| 59  | KNR 2-02<br>d.1 1505-03                           | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem                                                                                      | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                                   | 30.72                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 30.720       |                |
|     |                                                   |                                                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>30.720</b>  |
| 60  | KNR 0-23<br>d.1 2612-01                           | Ocieplenie ścian budynków płytami - przyklejenie płyt styropianowych do ścian-styropian gr 20 cm                                                                                         | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                                   | 2.45*2*4+2.5*4+2.5*3                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 37.100       |                |
|     |                                                   |                                                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>37.100</b>  |
| 61  | KNR 0-23<br>d.1 2612-02                           | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży                                                                                         | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                                   | 37.10                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 37.100       |                |
|     |                                                   |                                                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>37.100</b>  |
| 62  | KNR 0-23<br>d.1 2612-04                           | - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły                                                                                                        | szt            |              |                |
|     |                                                   | 37.1*4                                                                                                                                                                                   | szt            | 148.400      |                |
|     |                                                   |                                                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>148.400</b> |
| 63  | KNR 0-23<br>d.1 2612-06                           | - przyklejenie warstwy siatki na ścianach                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                                   | 37.1                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 37.100       |                |
|     |                                                   |                                                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>37.100</b>  |
| 64  | KNR 0-23<br>d.1 2612-08                           | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym                                                                   | m              |              |                |
|     |                                                   | 4*2+3*2+2*2+1+1.5*3                                                                                                                                                                      | m              | 23.500       |                |
|     |                                                   |                                                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>23.500</b>  |
| 65  | KNR 0-23<br>d.1 0931-02                           | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                                   | 37.10                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 37.100       |                |
|     |                                                   |                                                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>37.100</b>  |
| 66  | KNR 2-02<br>d.1 1611-01<br>z.sz. 5.24.<br>9926-01 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m - przedstawienie kolumny                                                                                                  | kol.           |              |                |
|     |                                                   | 3                                                                                                                                                                                        | kol.           | 3.000        |                |
|     |                                                   |                                                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>   |
| 67  | kalkulacja<br>d.1 własna                          | Zakup + dostawa Schodolazu gąsienicowego TYP LG 2004                                                                                                                                     | kpl            |              |                |
|     |                                                   | 1                                                                                                                                                                                        | kpl            | 1.000        |                |
|     |                                                   |                                                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |