

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze					
1 d.1	KNR AT-03 10102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
		1802	m ²	1802.000	
				RAZEM	1802.000
2 Roboty przygotowawcze - wzmocnienie nawierzchni w miejscach przejść poprzecznych					
2 d.2	KNR 2-31 20101-06	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II - za każde dalsze 5 cm głębok.	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
3 d.2	KNR 2-31 20101-06	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II - za każde dalsze 5 cm głębok. - głębokość 3 cm	m ²		
		Krotność = 0.6	m ²	25.000	
		25		RAZEM	25.000
4 d.2	KNR 2-01 20201-04	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
5 d.2	KNR 2-31 20103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
6 d.2	KNR 2-31 21004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
7 d.2	KNR 2-31 21106-01	Remont częściowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa	t		
		0.08*25*2	t	4.000	
				RAZEM	4.000
3 Nawierzchnie					
8 d.3	KNR AT-03 30202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²		
		1802	m ²	1802.000	
				RAZEM	1802.000
9 d.3	KNR 2-31 30310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm - GRUBOŚĆ 4 CM	m ²		
		Krotność = 1.33	m ²	1802.000	
		1802		RAZEM	1802.000
4 Roboty wykończeniowe					
10 d.4	KNR 2-31 40817-03	Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grub. 20 cm na podsypce piaskowej	m		
		65	m	65.000	
				RAZEM	65.000
11 d.4	KNR 2-01 40515-03	Ułożenie ścieków drogowych korytkowych o gr. 20 cm na podbudowie	m		
		65	m	65.000	
				RAZEM	65.000
12 d.4	KNR 2-31 40204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - pobocze obustronnie- grub.po zagęszcz.7 cm	m ²		
		576	m ²	576.000	
				RAZEM	576.000